

FETT 190 EP

lithiový tuk

Popis

FETT 190 EP je vhodný pro optimální mazání všech kluzných a valivých ložisek v zařízeních, strojích, silničních a železničních vozidlech.

Oblast použití

FETT 190 EP je vhodný pro optimální mazání strojů a zařízení v průmyslu, řemeslu, stavebnictví, lesnictví a zemědělství.

Teplotní rozsah leží mezi -30°C a +120°C. Dbejte doporučení výrobce.

Vlastnosti

- provozně a rotačně stabilní víceúčelový tuk
- dobré chování za nízkých teplot
- vynikající ochrana vůči korozi
- velmi dobrá mazivost
- výrazné EP vlastnosti
- výjimečná skladovatelnost
- snadno čerpatelné
- dobrá oxidační stabilita
- odolné vůči stárnutí

Specifikace

KP2K-30 podle DIN 51502

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Zahušťovadlo			Lithium
Penetrace		DIN ISO 2137	265 - 295
Třída NLGI		DIN 51818	2
Bod skápnutí	°C	DIN ISO 2176	> 180
Barva		DIN ISO 2049	modrá
Typ základového oleje			minerální
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	DIN ISO 3104	190
Teplotní rozsah	°C		-30 až +120
Voděodolnost		DIN 51807/T1	1 - 90
Test koroze na mědi 24h/100°C		DIN 51811	1
Test koroze podle EMCOR		DIN 51802	0 - 0
Otáčkový faktor (n x dm)	mm/min		300'000

Třída ohrožení vody: WGK 1

Kód odpadu: VeVA / EWC 120 112

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



MOTOREX AG LANGENTHAL
 Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com